

纖巧外型配合手挽及腳輪

抽濕機外形纖巧，設計時尚，方便擺放。機身兩側設有手挽及360°活動滑輪，移動更加靈活。



電源線收藏設計

機背附有繞線柱，收納更容易。

內部乾燥功能

內置風扇可吹乾機器內部的濕氣，保持乾爽，防止異味及霉菌滋生。只需選擇「內部乾燥」功能，內置風扇隨即自轉運行，50分鐘後自動關機，方便易用。



24小時時間掣

抽濕機配備1至24小時時間掣，自由掌握開關機時間。

兒童安全鎖

長按模式鍵3秒，操作面板會被鎖定，防止兒童意外觸碰設定。



輕觸式操作面板



- 1 功能鍵 (離子 / 內部乾燥)
- 2 睡眠模式鍵 / 顯示屏開關
- 3 送風板方向選擇
- 4 時間掣
- 5 顯示屏
- 6 風速鍵
- 7 濕度調節鍵
- 8 電源開關鍵
- 9 抽濕乾衣模式 / 兒童鎖

產品規格		壓縮式抽濕機		
型號		● RAD-Y200H	● RAD-Y250H	● RAD-Y300H
抽濕量 (公升 / 日)	廠方標準 ⁴	21	27	30
	能源標籤標準 ⁵	12	14.9	18
能源標籤	1級效能 (新能源效益標準)			
集水箱容量 (公升)	4			
防水溢容量 (公升)	3.7			
使用模式	自動抽濕模式 / 乾衣模式			
自選濕度調節 ¹	30% - 80%			
送風板角度	36° - 71° / 定點			
濕度顯示	✓			
時間掣 (小時)	1 - 24			
內部乾燥	✓			
水滿提示 ³	✓			
連續排水	✓			
手挽	✓			
離子空氣淨化 ²	✓			
多功能三合一過濾網	✓			
活動腳輪	360°活動滑輪			
雪種類別	R410a	R410a	R410a	
操作溫度範圍 (攝氏度)	5 - 32°C			
電源 (伏特 / 赫茲)	220 - 240V / 50Hz			
耗電量 (瓦)	廠方標準 ⁴	265W	319W	358W
	能源標籤標準 ⁵	215W	269W	298W
尺寸 (深×高×闊) 毫米	350×560×260			
重量 (公斤)	14.5	14.5	14.5	
機身顏色	白色			

¹自動抽濕模式下可設定濕度，在30%-80%之間循環，每5%為一個單位。
²離子發放濃度達每立方厘米120萬個 (以出風口測)。
³水滿後，壓縮機會立即停止運行，風機會再運行3分鐘後停止。
⁴廠方測試條件：溫度30°C及濕度80%。
⁵能源標籤測試條件：溫度26.7°C及濕度60%。
⁶規格如有更改，恕不另行通知。圖片只供參考，產品以實物為準。
*資料出處由機電工程署網站提供；有關評級確定的詳情，請參閱《產品能源標籤實務守則2020》。

TOSHIBA 東芝

東芝香港有限公司
地址：新界火炭山尾街18-24號沙田商業中心1410-1419室
產品查詢熱線：2956 0222 網址：www.toshiba.com.hk

產品詳情



TOSHIBA

更高除濕效能設計 享受無間斷爽快感



新1級
能源效益
標籤設計

全新東芝 壓縮式抽濕機系列



● RAD-Y200H

● RAD-Y250H

● RAD-Y300H

2合1強效抽濕及乾衣 3重過濾離子淨化空氣

細心照顧你一家的生活需要

全新1級能源效益設計

在新評級標準下，獲第一級能源標籤的抽濕機的能源效益較現行評級標準提升了約25%；進一步實現節能省電¹。

新1級
能源效益
標籤設計



自選濕度調節

配合內置濕度調節功能，於濕度範圍30% - 80%之間定選出不同需要，保持理想家居濕度¹。

乾衣功能

不論環境濕度如何，壓縮機都會連續啟動抽濕，並以最高風速運作，配合導風板廣角送風，助你輕鬆乾衣。



三合一多功能過濾網
3重過濾網由活性炭、銀離子及冷觸媒組成，過濾空氣中有害物質。



離子淨化空氣

離子隨著已乾燥空氣釋放出室內，離子使灰塵帶電，帶電的灰塵可以吸附灰塵，使灰塵顆粒變大，更容易沉降淨化，提升室內空氣質素²。

多角度自動送風

導風板可於36°至71°之間定自由擺動廣角送風，亦可按需要定點送風，切合不同環境需要。



水滿提示功能

當水箱滿載時，水滿指示燈會亮起，抽濕機便立即停止運作，防止水份溢出³。

備有3款型號可供選擇

別注顏色設計，為家居注入驚喜魅力。



岩石灰



香檳金



21
公升

● RAD-Y200H



27
公升

● RAD-Y250H



30
公升

● RAD-Y300H