



## Smart Cool

เย็นประหยัด อากาศสดชื่น

**TOSHIBA** 

## ฟังก์ซัน เครื่องปรับอากาศ

sุ่น Smart Cool



Hi-Power Mode ทำให้ห้องของคุณ เย็นขึ้นอย่างรวดเร็ว



Swing & Fix Louver ปรับทิศทาง องศา ของลมได้ถึง 10 ระดับ หรืออาจเลือกใช้แบบ Auto Swing



Easy Maintenance สะควกต่อการคูแล รักษา ประหยัดค่าใช้จ่ายและช่วยยืดอายุ การใช้งานได้ยาวนาน \* กอดกาดน้ำทั้งได้ (ยกเว้นรุ่นขนาด 8,500 BTU)



Timer-oFF ตั้งเวลาปิดเครื่องได้อัตโนมัติ สูงสุด 24 ชั่วโมง



Fan Speed สามารถปรับความเร็วของ พัดลมได้ถึง 5 ระดับ เพื่อให้ได้ความสบาย ตามที่คุณต้องการ



Smart Choice เย็นคุ้มค่าด้วยฉลาก รับประกัน เบอร์ 5



Magic Coil แผงคอยล์เคลือบสาร Aqua Resin ลดการจับตัวของคราบ สกปรกและฝุ่นละออง





Remote



**Outdoor Unit** 



**Indoor Unit** 

รายละเอียค(Specification)		Indoor Unit Outdoor Unit	RAS-10U2KCV2G-T RAS-10U2ACV2G-T	RAS-13U2KCV2G-T RAS-13U2ACV2G-T	RAS-18U2KCV2G-T RAS-18U2ACV2G-T	RAS-24U2KCV2G-T RAS-24U2ACV2G-T	RAS-28U2KCV2G-T RAS-28U2ACV2G-T
ความสามารถในการทำความเย็น (C	Coolong Capacity)	Btu/Hr	8,500 (3,071-10,236)	11,900 (3,583-13,307)	17,000(3,924-17,367)	20,400(4,094-23,202)	25,200(5,118-29,002
ค่าประสิทธิภาพ (Efficiency)		SEER (Btu/Hr/W)	16.45	16.24	17.57	17.06	18.17
ฉลากเบอร์ 5			<u> </u>	<u></u>	<u></u>	<u>@</u>	<u></u>
ประมาณการค่าไฟฟ้าค่อปี (Estimated Electricity Cost)		THB	5,975	8,544	11,846	13,822	15,361
กำลังไฟฟ้า (Power Consumption)		KW	2.49(0.90-3.00)	3.49(1.05-3.90)	4.96 (1.15 - 5.09)	2.00 (0.28 - 2.30)	2.30 (0.30 - 2.70)
าระแสไฟฟ้า (Operating Current)		A	0.25/3.75	0.28/5.57	0.34/7.36	0.36/9.40	0.39/10.31
s:uullwWn (Power Supply)					220V/1PH/50HZ		
ระบบควบคุมการทำงาน (Control System)					DC-Inverter		
ซนิคสารทำความเข็น (Refrigerant Type)			R32	R32	R32	R32	R32
ชนิดคอนเพรสเซอร์ (Compressor Type)			Rotary	Rotary	Rotary	Twin - Rotary	Twin - Rotary
ระบบกำจัดความชื้นคอยล์เย็นอัตโนบัติ (Self Cleaning)			<b>✓</b>	✓	1	1	1
เคลือบสารลดการเกาะติดของสิ่งสกปรกที่แนงคอยล์ (Magic Coll)			<b>✓</b>	✓	✓	✓	✓
แม่นทรองฟอกอากาศ (Air Filter)					Active Carbon Catechin		
ฟึงก์ซันฟิเศษ (Function)							
ระบบปรับบานสวิง (Swing)			10 s:ñ∪ + Auto	10 ระคับ + Auto	10 ระคับ + Auto	10 ระคับ + Auto	10 ระคับ + Auto
ระบบปรับระคับแรงลม (Fan)			5 S÷ÃU + Auto	5 Sะคืบ + Auto	5 ระศับ + Auto	5 ธะดี∪ + Auto	5 S÷ÃU + Auto
ปธิบระคันความสว่างไฟหน้าจอ (Dim Light)			-	4 ระคับ	4 8ะคับ	4 ระคับ	4 ระคับ
โปรแกรมประหยัดพลังงาน (ECO Mode)			✓	✓	✓	✓	✓
โปรแกรมเร่งทำความเย็น (Hi Poewr)			✓	✓	✓	✓	✓
โปรแกรมศรวจสอนความผิดปกติของเครื่อง (Check)			✓	✓	✓	✓	✓
โปรแกรมดั้งเวลาปิด (Timer)			✓	✓	✓	✓	✓
คอยล์เย็น (Indoor Unit)							
ระคับเสียง (Sound Pressure Level)		dB	41/36/35/32/26	43/41/36/30/23	48/44/39/33/25	45/43/40/38/35	50/46/43/39/32
vนาคเครื่อง (กว้างxลีกxสูง) (Dimension) (WxDxH)		mm	740x250x195	796x293x230	798x293x230	1050x320x250	1050x230x250
น้ำหนัก (Net Weight)		kg	8	10	9	14	14
คอยส์ร้อน (Outdoor Unit)							
ระคับเสียง (Sound Pressure Level)		dB	48	48	49	52	55
พนาคเครื่อง (กว้างxลีกxสูง) (Dimension) (WxDxH)		mm	598x530x220	660x530x240	780x550x390	780x290x550	800x300x630
žnučin (Net Weight)		kg	18	22	37	34	41
อื่นๆ (Other)							
าวามยาวท่อกองแคง (Pipe)		m	4	4	4	4	4
ขนาดท่อที่ใช้ (Connecting Pipe)	ท่อสูง (Liquid)	mm (inch)	6.35(1/4")	6.35(1/4")	6.35(1/4")	6.35(1/4")	6.35(1/4")
	riege (Suction)	mm (inch)	9.52(3.8")	9.52(3.8")	12.70(1/2")	12.70(1/2")	12.70(1/2*)
ะยะการเดินก่อ (Pipe Wired)	ความยาวสูงสุด (Max. Pipe Length)	m	15	15	20	20	25
	ความสูงสูงสุด (Max. Pipe Length)	m	12	12	12	10	15
การรับประกัน (Warranty)			10 5	10 5	10  5	10 5	10 5

































