

2 in 1 CHEST FREEZER



FREEZING



ตู้แช่เย็นกประสงค์ 2 ฟังก์ชันในเครื่องเดียว
ใช้งานง่าย เลือกใช้งานได้ทั้งระบบแช่เย็น และ ระบบแช่แข็ง
ปรับอุณหภูมิได้ระหว่าง 10°C ถึง -25°C *

COOLING

TOSHIBA



LED Lighting
ใช้จากโคมไฟและ ประหยัดพลังงาน
ให้แสงสว่างนุ่มนวล

Safety Key
หมดกังวลของหายด้วยกุญแจล็อก
หมดกังวลความปลอดภัย

White Inner
ภายใน สวยงาม แข็งแรง
ดูแลทำความสะอาดง่าย

Removable Storage Basket
ตะกร้าแบบแยกส่วน ปรับเปลี่ยนที่วาง
ได้ง่าย

Grip Handle
ที่จับถนัดมือ สามารถเปิด-ปิด
ได้สะดวก


Rat Protect Base
ฐานด้านล่างปิดเรียบ
ป้องกัน หนูเข้าข้างใน

R600a Refrigerant
ทำความเย็นเป็นเยี่ยม
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

แผงควบคุมตู้แช่เย็นประตูบานเดียว

ไฟสว่าง
เมื่อตู้เริ่มทำงาน

ไฟสว่าง
เมื่อคอมเพรสเซอร์ทำงาน



โหมดแช่แข็ง

โหมดทำความเย็น

รุ่นที่จำหน่าย



CR-A142 (142L)



CR-A198 (198L)

บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ทำความเย็นแบบ D-Shaped

ลักษณะการทำงาน
ทำความเย็นทำหน้าทีแลกเปลี่ยน
ความร้อนกับความเย็นภายในตู้แช่

ตู้แช่ทั่วไปใช้ท่อทำความเย็น
แบบ **O-Type**



ตู้แช่แบบประตูบานเดียวของ Toshiba
ใช้ท่อทำความเย็นแบบ **D-Type**



Inner Wall
Evaporating Pipe

ทำความเย็นเป็นพื้นที่ผิวของท่อ
ทำหน้าทีแลกเปลี่ยนความร้อนอย่างเต็ม
ประสิทธิภาพทำความเย็นจึงไม่ติด

ทำความเย็นเป็นพื้นที่ผิว
ทำหน้าทีแลกเปลี่ยนความร้อน
อย่างเต็ม ประสิทธิภาพทำความเย็น
มีประสิทธิภาพสูง

Specification	CR-A142	CR-A198
ยี่ห้อ	CR-A142	CR-A198
ชนิดประตู	ประตูเดียว	ประตูเดียว
ประเภทสินค้า	ตู้แช่เย็น และ ตู้แช่แข็ง	ตู้แช่เย็น และ ตู้แช่แข็ง
ป้ายกำกับด้านใน	R600a	R600a
ชนิดของคอมเพรสเซอร์	Cyclopenthan (Non-CFC)	Cyclopenthan (Non-CFC)
ความ	142	198
ขนาดสินค้า (ไม่รวมประตูบานเดียว) (ลิตร)	730 x 565 x 850	945 x 565 x 850
ขนาด (กว้าง) (มม.)	33	38
ขนาด (ลึก) (มม.)	39	39
ขนาดสินค้า (รวมประตูบานเดียว) (ลิตร)	770 x 545 x 885	985 x 545 x 885
ขนาด (กว้าง) (มม.)	37	42
ขนาด (ลึก) (มม.)	42	42
แรงดันไฟ, ความถี่	220-240V, 50Hz	220-240V, 50Hz
ระบบควบคุม	Mechanical	Mechanical
ระบบทำความเย็น	ทำความเย็นโดยตรง	ทำความเย็นโดยตรง
ระบบละลายน้ำแข็ง	Manual	Manual
อุณหภูมิ (อุณหภูมิห้อง 32°C)	10°C ถึง -25 °C	10°C ถึง -25 °C
หลอดไฟภายใน	หลอด LED	หลอด LED
ดีไซน์	•	•
ทำความเย็นแบบ D-Shaped	•	•
ฐานปิดด้านข้างป้องกันหนู	•	•
ปรับอุณหภูมิได้	•	•
กุญแจล็อก	•	•
ตะกร้าแบบแยกส่วน	•	•
ระบบระบายน้ำ	•	•
ล้อสำหรับเคลื่อนย้าย	•	•
สี	ขาว	ขาว

TOSHIBA

บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด 201 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2511-7999 โทรสาร 0-2513-0305 www.toshiba.co.th | www.toshibathailandshopping.com

Toshiba Service
0-2511-7777

