

仕 様 書

RAS-401EP (W)

2013年 10月改定版

東芝ルームエアコン

項目		形名	室内	RAS-401EP (W)			
			室外	RAS-401EAP			
名称		東芝ルームエアコンデュオ(スプリット形)					
機能による種類		冷房・暖房兼用					
冷房能力	定格能力(kW)	4.0 (0.7~4.3)					
	暖房能力	定格能力(kW)	5.0 (0.7~6.2)				
暖房能力	低温能力(kW)	4.5					
	COP	冷房時	2.82				
暖房時		3.50					
冷暖房平均時		3.16					
電気特性	電源	相	単相				
		(V)	100V				
		(Hz)	50/60				
	合計		冷房時	暖房時		暖房低温時	
		運転電流(A)	14.79	14.90(最大 20.0)		-	
		消費電力(W)	1420(155~1550)	1430(170~1915)		1695	
力率(%)		96	96		-		
	始動電流(A)	14.90					
期間消費電力量(kW)			冷房時	暖房時		期間合計	
			454	1,090		1,544	
通年エネルギー消費効率 APF		4.9					
運転音 (音響パワーレベル)			冷房時		暖房時		
			室内	室外	室内	室外	暖房低温時 室内 室外
		62 65		61 67		- -	
風量(m ³ /min)		11.9 34.7		12.3 33.8		12.3 38.4	
冷房運転時の除湿能力(l/h)		2.2					
外形寸法			室内		室外		
	高さ(mm)	250		550			
	幅(mm)	790		780			
	奥行(mm)	213		290			
重量(kg)		9.5		38			
冷媒形名		-		R410A			
冷媒封入量(kg)		-		1.05			
圧縮機出力(W)		-		750			
送風機出力		30		43			
風量切替段数		4(強 弱 微 しずか)		8(自動切替)			
コンセント・電源プラグ		(IL)コンセント 125V 20A		(IL)プラグ 125V 20A			
据付仕様	配管方式		フレ				
	内外接続配管径(mm)	液側	φ6.35				
		ガス側	φ9.52				
	内外接続配線径(mm)		φ2.0(3芯 ケーブル 1本)				
	チャージレス長(m)		15				
	接続配管長(m)		20(配管長が15mを超える場合は20g/m冷媒追加)				
	落差(m)		10				
室内機配管取り出し方向		右、左、後、左後、右下、左下					
室内カラー	記号		W				
	カタログ記載名		ムーンホワイト				

- 仕様表は JIS 条件による測定値で、2013年10月1日現在のものです。
- 室外ユニット外形寸法には、パックバルブカバーと脚部の突起部分は含まれていません。
- 本仕様書は予告なく変更することがあります。

(参考) JIS C 9612:2005による表示

期間消費電力量(kW)		冷房時		暖房時		期間合計		
		416		1,220		1,636		
通年エネルギー消費効率 APF		4.9						
運転音 (音圧レベル)			冷房時		暖房時		暖房低温時	
			室内	室外	室内	室外	室内	室外
	強風(dB)	49 51		48 52		- -		
	弱風(dB)	42 -		44 -		- -		
	微風(dB)	34 -		36 -		- -		
	しずか(dB)	30 -		33 -		- -		
急速(dB)		-		-		-		