■ディスプレイ仕様一覧

- ナイスノレ1 仏様一見		
形名	47J8SNG	42J8SNG
外形寸法(mm)	1,071×623×67	960×560×67
画面サイズ	47V型	42V型
画面寸法(mm) 幅×高さ/対角	1,040×585/1,193	928×522/1,065
質量(kg)(卓上スタンド含む)	13.5	11.5
梱包箱寸法(mm) 幅×高さ×奥行	1,308×708×178	1,139×643×150
梱包時質量(kg)	18.0	14.5
消費電力		
定格動作時(W)(リモコン待機時)	186 (0.15)	181 (0.15)
サイネージ機能		
電源On自動スタート機能	•	
USBメモリ再生モード	•	
USBメモリ対応フォーマット 静止画	JPEG	
USBメモリ対応フォーマット 動画	MP4	
USBメモリ再生モード機能	スライドショー間隔設定(3秒~180秒)	
スマホでサイネージモード	•	
チューナー		
地上デジタル	3	
BS・110度CSデジタル	2	
デジタルCATV(C13~C63)	•	
液晶パネル		
液晶パネル方式(ハイビジョン対応)	IPS方式 直下型LEDパネル[フルHDパネル]	
画素数(水平×垂直)	1,920×1,080	
輝度(cd/㎡)*	700	
高画質		
映像処理エンジン	レグザエンジンCEVO	
全面直下LEDパネル	•	
高音質		
音声実用最大出力(JEITA)	30W(15W+15W)	
スピーカー(サイズ(mm)/個数)	30×96/2個	
端子	307.3	5/ 2 B
HDMI®入力端子	T T	
[1080p(60p/24p)入力対応]	4(オーディオリターンチャンネル、InstaPort™S、コンテントタイプ連動対応)	
ビデオ入力端子		
C / カノンラネルコ (S2映像入力/映像入力/音声入力)	S2:0/映像:1/音声:1[L·R]	
HDMI®アナログ音声入力端子	1 (ビデオ入力端子(音声入力)1系統と兼用)	
アナログ音声出力端子	1(ヘッドホン端子兼用)	
光デジタル音声出力端子	1 (*(*) (*	
LAN端子[10BASE-T/100BASE-TX]	1(汎用(ブロードバンド放送対応))	
USB端子	2(録画専用1/汎用1)	
拡張端子	_	
MHL端子	1 (HDMI®入力端子兼用)	
ヘッドホーン端子	1(アナログ音声出力端子兼用)	
無線LAN内蔵	• Control States	
その他		
リモコン		
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	● 単四形乾電池(2個)、B-CASカード(mini B-CASカード)、転倒防止用クリップ、	
付属品	早ピル記電池(と個人B-CASカート(IIIIII B-CASカート)、転倒的正用プリック、 テレビ台用金具、転倒防止用木ネジ(1本)	
└────────────────────────────────────	ノ レレロ州並呉、戦は	が上口小个~(「个)