

ご購入の前にここをチェック！

トイレ内にアース付電源コンセントがない場合は、電源工事が必要です(浴室内にトイレがあるタイプは設置できません)
東芝の温水洗浄便座は、レギュラーサイズ・エロンゲートサイズ兼用タイプです。デザイン便器、一体型便器には設置できません。

①「タンクの種類」をチェック

《ロータンク式》《隠付ロータンク式》

②「止水栓」をチェック

《一般的な止水栓》《内ねじ止水栓》

③「トイレの広さ」をチェック

取り付けにはA・Bのサイズが必要になります。

④「便器のサイズ」「タンクの位置」をチェック

《SCS-SRM7000・SCS-SCK7000》

使用できる便器サイズ	寸法
レギュラーサイズ (A寸法 440mm)	65mm 以上
エロンゲートサイズ (A寸法 470mm)	50mm 以上

●便器によって、便座の内側から便器のふちが見える場合がありますが、使用に問題ありません。(便座の先端が便器の先端より多少出っ張ります)

●ロータンクの形状によっては、便座ふたを開くとロータンクに当たる場合がありますが、最後まで開かなくても自立しますので、使用に問題ありません。便座ふたがロータンクに当たる場合は、付属のクッションをロータンクに貼り付けてください。

●便座ふた・便座が自立しない場合は、本体固定プレートの位置を手前側に調整してください。

《ロータンク式》《隠付ロータンク式》

《SCS-TRK2000・SCS-TCK1000》

便器のサイズ

《ロータンク式》《隠付ロータンク式》

タンクの位置

《ロータンク式》《隠付ロータンク式》

取り付けも簡単！ (詳しくは取扱説明書をご覧ください)

取り付け時に別途ご用意いただくもの

モンキーレンチ マイナスドライバー プラスドライバー

水ぬき用広口容器 ぞうきん

1 温水洗浄便座を本体固定プレートに取り付けます

2 分岐金具・タンク給水ホースを取り付けます

3 止水栓側に本体給水ホースを取り付けます

(施工完了例)

※商品に同梱されています

■別売品

●給水ホース

止水栓から製品の給口やロータンク給水口が離れている場合にお使い下さい。

(瞬間式)

50488710 (約1.5m) 希望小売価格 3,850円 (税込)

50488711 (約2m) 希望小売価格 4,400円 (税込)

●交換用脱臭フィルター

(瞬間式)

50488636 希望小売価格 2,200円 (税込)

(貯湯式)

02030115 希望小売価格 2,200円 (税込)

東芝コンシューママーケティング (株) 扱い

水道法承認書番号

(瞬間式) W084-20014-264

(貯湯式) W025-20014-052

付属書番号

(瞬間式) W21Y0018-1/1

(貯湯式) W07Y0077-1/1

●マークは、省エネの目印です。

このマークは、商品の省エネ性を表示するもので、省エネ基準を達成した機種を示します。商品をお選びになる時のご参考にしてください。[省エネ基準達成率]は、省エネ法に定められた2012年度基準に対する達成率を示しています。 ※達成率100%未満の場合は、省エネ性マークの色をオレンジで表示しています。

■消費電力量測定基準

省エネ法に基づいて、湯沸かし方式などの種類別の算定式により、算出したものです。タイマー節電機能は、一般家庭でのタイマー平均使用時間(7.7時間)で算出しています。

■温水洗浄便座の貯湯量について

カタログ表示の「貯湯量」は、省エネ法に基づき、貯湯式の温水タンク容量のうち、お湯の量を表しています。

■温水洗浄便座・暖房便座の消費電力量について

消費電力量は、従来業界自主基準により測定・表示してきましたが、2003年4月から省エネ法による表示となりました。消費電力量は、季節によって変化することから、「年間あたり」の値にしています。実際にお使いになる時の消費電力量は、周囲温度や機器の温度設定、節電機能など使い方によって変化しますので、あくまで目安としてご覧ください。

●本カタログに記載しております商品および機能は一般家庭用であり業務用および車両、船舶などでの使用に適しませんので、ご注意ください。

●これらの製品は、日本国内用に設計されているため海外では使用できません。また、アフターサービスもできません。

(These products are designed for use only in Japan and cannot be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.)

安全に関するご注意

●本製品は家庭用です。家庭用以外(店舗などでの長時間使用や不特定多数の人の使用など)では使用しないでください。

●ご利用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

●定格15A以上の電源コンセントに直接接続してお使いください。

●火災の原因となります。

●アースを確実に取り付けください。故障や漏電のときに感電する恐れがあります。

●アース端子がないときは販売店にご相談ください。

●浴室などの湿気の多い場所には据え付けしないでください。

●低温やけどの恐れがありますので、ご使用時間や温度にご注意ください。

●上水道の水をご使用ください。

●設置工事は添付の取扱説明書に従って確実に行ってください。

●化学療法を受けているかた、免疫不全症のかたなど、極度に免疫力が低下して医師の治療を受けているかたは、使用に際し医師にご相談ください。

●身体への著しい障害をまねく恐れがあります。

愛情点検 ★長年ご使用の温水洗浄便座の点検をぜひ！

このような症状は、ありませんか

●コンセントがガタついている。 ●ボタンを押しても動作しないときがある。

●水漏れする。 ●電源コード、プラグ、本体が異常に熱い。

●本体に触ると、ビリビリ電気を感じる。 ●そのほか、異常・故障がある。

●焦げ臭いにおいがしたり、運転中に異常な音や振動がある。

ご使用中止

このような症状のときは、故障や事故防止のため、電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店に点検、修理をご相談ください。

保証書に関するお願い

●商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受け取りの上、保存ください。なお、店名、ご購入年月日の記載のないものは無効となります。

●製造番号は安全確保上重要なものです。お買い上げの際には商品本体に製造番号が表示されていることをご確認ください。

●補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年です。

東芝ライフスタイルグループは、製品づくりにおいて、地球温暖化防止などの環境課題の解決に貢献することをめざしています。

詳しくはホームページで <https://www.toshiba-lifestyle.com/jp/corporate/csr/>

COOL CHOICE

未来のために、いま選ぼう。

TOSHIBA

東芝ライフスタイル株式会社

キッチン・リビング事業部

〒210-8543 神奈川県川崎市川崎区駅前本町25-1

表示を正しく家電公取協会員

●このカタログの内容については右記の販売店にお問い合わせください。

または、下記におたずねください。

●商品の色は、印刷の具合で実物と若干異なる場合があります。

●商品のデザイン・仕様・補修用性能部品などは改善のため予告なく変更することがあります。

お買い上げは親切とサービスを届けする当店で

（フリーダイヤル）

0120-1048-76

受付時間 月～土 9:00～18:00 日・祝日 9:00～17:00

※当社指定休業日を除く

●お客様からご提供いただいた個人情報、ご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。

●利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社へ、お客様の個人情報を提供する場合もあります。

お買い物・使い方・修理のご相談は

◎携帯電話からのご利用は

0570-0570-33 ◎FAX **022-224-6801**

●この印刷物は環境に配慮した植物油インキを使用しています。

このカタログの内容は 2022年1月現在のものです。

VEGETABLE OIL INK



タイセツなのは、汚れがつきにくく、お手入れをカンタンにすること。

CLEAN WASH

クリーンウォッシュ


タイセツを、カタチに。■

東芝温水洗浄便座のホームページはこちら

本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設備調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費用等は含まれておりません。

ミスト噴射で 汚れがつきにくい プレケアミスト

着座する前に「プレケアミストボタン」を押すとミストが噴射。
事前に内壁を濡らすことで汚れが
つきにくくなります。



●画像・イラストはイメージです。

洗浄


エアの力で洗浄水を加速、すっきり洗浄。
[エアポンプ内蔵] **エアインすっきり水流**



SCS-SRM7000・SCK7000のみ
使用水量が
約半分^{注1}
洗浄の強さは
4段階に
調節可能

お好みの位置でピッタリ洗える
ノズル位置調節 (7段階)

ノズルを動かしながらキレイ洗浄
ムーブ洗浄



注1. 2008年発売の当社従来機種SCS-T141との比較
SCS-T141
最大水量 おしり 0.9L/分 ビデ 0.9L/分
SCS-SRM7000・SCK7000
最大水量 おしり 0.52L/分 ビデ 0.49L/分

清潔

汚れがつきにくく、お手入れ簡単
ステンレスノズル



- 傷がつきにくく、ブラシや雑巾で簡単お手入れ!
- オートノズルクリーニング機能も搭載!

お手入れがよりラクにらくらくノズル掃除モード
ノズル掃除 ボタンを押すと、自動でノズルが伸びたまま止まり、お手入れが楽にできます。

フルカバー便蓋&スムーズデザイン


便座や本体にほこりが付きにくく、段差のないスムーズデザインで掃除が楽にできます。

SCS-SRM7000・SCK7000のみ

快適


座るとすぐに**【オート脱臭】**

着座するたびに自動で脱臭運転を開始。立ち上がってから約1分後に自動で停止します。



省エネ

洗浄に使う水量だけ使う時に温める
高効率セラミックヒーターユニット



- 新採用のセラミックヒーターで使う時だけ、すばやく水を温めるので保温電力不要!

- 温水温度一定連続使用でもお湯切れの心配なし

SCS-SRM7000・SCK7000のみ

※このページは、SCS-SRM7000を中心に紹介しています。●画像・イラストはイメージです。

瞬間式

使う分だけ、水を瞬時に温める。使うたびに、キレイを実感。



リモコン付き
SCS-SRM7000
パステルアイボリー
プレケアミスト付き
オープン価格* (工事費別)



操作部一体型
SCS-SCK7000
パステルアイボリー
オープン価格* (工事費別)

2012年度
省エネ基準
達成率
160%^{注2}
年間電気代 約**2,270円!**
タイマー節電機能を設定しない場合でも
年間電気代 約**3,240円!**

●年間消費電力量比較
当社2008年度発売機種
SCS-T141 228kWh/年 年間電気代 約6,160円
SCS-SRM7000 120kWh/年 年間電気代 約3,240円
SCS-SRM7000 84kWh/年 年間電気代 約2,270円^{注3}
(タイマー・節電設定時)^{注2} 年間 約3,890円お得!

タイセツを、カタチに。■

仕事や家事、育児でどんなに忙しくても、カタチにしたい、タイセツな想いがある。
そんな一人ひとりのタイセツに、私たち東芝ライフスタイルは、細部までタイセツにした、家電でこたえていきます。
タイセツをカタチにしたいあなたへ、タイセツをカタチにした家電を。

貯湯式

たっぷりのお湯ですっきり洗浄。オート脱臭も搭載のお手頃タイプ。



リモコン付き
SCS-TRK2000
パステルアイボリー
オープン価格* (工事費別)



操作部一体型
SCS-TCK1000
パステルアイボリー
オープン価格* (工事費別)

2012年度
省エネ基準
達成率
135%^{注2}
年間電気代 約**3,650円!**
タイマー節電機能を設定しない場合でも
年間電気代 約**5,220円!**

●年間消費電力量比較
当社2008年度発売機種
SCS-T141 228kWh/年 年間電気代 約6,160円
SCS-TRK2000 193kWh/年 年間電気代 約5,220円
SCS-TRK2000 135kWh/年 年間電気代 約3,650円^{注3}
(タイマー・節電設定時)^{注2} 年間 約2,510円お得!

ムダな放熱を抑え、消費電力を低減 [便座断熱材 断熱温水タンク]

洗浄

エアの力で洗浄水を加速、すっきり洗浄**【エアインすっきり水流】**
お好みの位置でピッタリ洗える**【ノズル位置調節 (7段階)】**

清潔

清潔がうれしい**【ステンレスノズル】**
使用前後で**【オートノズルクリーニング】**

快適

座るとすぐに**【オート脱臭】**

機能比較表		洗浄				清潔				快適			省エネ						
		エアインすっきり水流	エアイン水流	ノズル位置調節(7段階)	ムーブ洗浄	プレケアミスト	ステンレスノズル	オートノズルクリーニング	らくらくノズル掃除モード	★抗菌加工	オート脱臭(便座センサー)	ワイヤレスリモコン	ワンタッチスライド着脱	高効率ヒーターユニット	タイマー節電	便座断熱材	断熱温水タンク		
		多くの気泡でしっかりと洗える	空気の泡で洗える	お好みの位置でピッタリ洗える	ノズルを動かしながらキレイ洗浄	ミスト噴射で汚れがつきにくい	汚れがつきにくくお手入れ簡単	ノズルを自動洗浄	使用前後にノズルを自動洗浄	お手入れ簡単	便座がのびてノズルがのびてお手入れ簡単	便座を清潔加工	座るとすぐに自動で脱臭	見やすく使いやすいリモコン	本体がサッと外せる(ふたも着脱可能)	洗浄に使う水量だけ使った時に温める	時間を選んで上手に節電	便座からの放熱を抑え、消費電力を低減	温水タンクからの放熱を抑え、消費電力を低減
瞬間式	SCS-SRM7000	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	SCS-SCK7000	●		●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
貯湯式	SCS-TRK2000		●		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	SCS-TCK1000		●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●

試験機関		試験方法		試験結果		抗菌の方法		試験番号	
★便座の抗菌効果	SCS-SRM7000・SCK7000	SGS-CSTC Standards Technical Services(Shanghai)Co.,Ltd.		GB/T 31402-2015/ISO 22196:2007(IDT)		抗菌剤を樹脂に練り込み		ASH 19-027195-01	
	SCS-TRK2000・TCK1000	(一財) 新潟県環境衛生研究所		フィルム密着型		抗菌剤を樹脂に練り込み		No.200800745-001-MBA号	

■仕様表		瞬間式		貯湯式	
省エネ法 (2012 年度基準) の区分		SCS-SRM7000		SCS-SCK7000	
形 名		SCS-SRM7000		SCS-SCK7000	
電 源		AC100V 50/60Hz 共用		SCS-TRK2000	
定格消費電力		1250W (電気温水器: 1200W 電気便座: 50W)		662W (電気温水器: 612W 電気便座: 50W)	
年間消費電力量 ^{*1}		84kWh/年 (120kWh/年)		135kWh/年 (193kWh/年)	
使用可能給水圧力		0.07~0.75MPa ^{*2}		SCS-TCK1000	
着座検知		着座スイッチ		赤外線検知式	
温水洗浄装置	洗浄水流量	おしり 約430~520mL/分 ^{*2} ビデ 約400~490mL/分 ^{*2}		おしり 約500~800mL/分 ^{*2} ビデ 約500~800mL/分 ^{*2}	
	水勢調節	おしり・ビデ各4段階調節		約0.6L	
	温度調節	3段階調節 (約34℃~40℃ ^{*2}) 及びヒーター「切」		サーモスイッチ、温度ヒューズ、水位センサー	
	温水タンク容量	—		3段階調節 (約33℃~39℃ ^{*2}) 及びヒーター「切」	
	安全装置	サーモスイッチ、温度ヒューズ		温度ヒューズ	
暖房便座装置	温度調節	3段階調節 (約33℃~39℃ ^{*2}) 及びヒーター「切」		3段階調節 (約33℃~39℃ ^{*2}) 及びヒーター「切」	
	安全装置	サーモスイッチ、温度ヒューズ		—	
脱臭装置	脱臭フィルター	—		触媒脱臭	
	脱臭風量	約0.11m ³ /分		モード1、モード2 (9、8、7、6、5時間タイマー節電)	
タイマー節電		—		—	
その他の安全装置		漏電保護プラグ		漏電遮断回路内蔵	
ワイヤレスリモコン電源		単4形乾電池 3本		単3形乾電池 2本	
本体寸法		幅425×奥行530×高さ150mm		幅440×奥行543×高さ158mm	
本体寸法図		幅456×奥行530×高さ150mm		幅489×奥行543×高さ158mm	
本体質量		約4.6kg		約4.1kg	
電源コードの長さ		約1.0m		—	
付属品		【本体取付用】 ・取付ボルトセット 1セット・本体固定プレート 1枚・タンク給水ホース 1本 (約0.5m)・本体給水ホース 1本 (約1m)・分岐金具 1個・スパナ 1個・脱臭フィルター 1個 (本体装着済)		【リモコン用】 ・単4形乾電池 3本・両面テープ 1枚 ・アンカープラグ 3本・固定ネジ 3本	

●画像・イラストはイメージです。

本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費用は含まれておりません。

注2. タイマー節電時間を一般家庭でのタイマー平均使用時間 (7.7時間) で算出し、電気料金目安単価27円/kWh (税込)、家電公取協調べ (2004年4月改定)。2021年7月現在。
注3. 2008年発売の当社従来機種SCS-T141との比較。電気料金目安単価27円/kWh (税込)、家電公取協調べ (2004年4月改定)。2021年7月現在。注4. 1時間単位で設定。
※1. () 内はタイマー節電機能を使用しない場合の年間消費電力。※2. 使用される環境条件により、変わることがあります。 ※オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。